



VM-880

Szerelvénykereső ferromágneses tárgyakhoz

Leírás

A VM-880 készülék a népszerű FM 880-B szerelvénykereső készülék méltó utódja. A már meglévő funkciók továbbfejlesztésével, valamint továbbiak hozzáadásával a földben található mágnesezhető tárgyak gyors és pontos behatárolását teszi lehetővé.

A legfontosabb jellemzők:

- ▶ Kiváló érzékenység
- ▶ Kis, mindössze 0,7 kg-os súly
- ▶ A „kézre álló” kivitel kényelmes mérést biztosít, akár hosszabb időn keresztül is
- ▶ Akár 26 órányi üzemidő, 2 db AA (LR6) elemmel
- ▶ Extraerős, vízálló kivitelű, szén-szálal erősítésű antennaház
- ▶ LCD-kijelző, háttér-megvilágítással
- ▶ Jelerősség-kijelzés hanggal és a kijelzőn
- ▶ Mezőpolaritás-kijelzés
- ▶ Folyamatos elemfeszültség-kijelzés
- ▶ Automatikus érzékenység-szabályozás, manuális szintbeállítással (egy gombnyomásra)
- ▶ Figyelmeztető jelzés működő (áramjárta) erősáramú kábel (50 Hz) esetén
- ▶ Egyedülálló kijelző-funkció az egyszerűbb behatárolásához
- ▶ Készülék táskába alaptartozékként

Érzékelt (ferromágneses) tárgy	Érzékelési mélység
Kis jelző tűske	15 cm
Nagy jelző tűske	25 cm
Jelző rúd	2,4 m
Szelepház	3 m
Öntöttvas csőösszekötő	2,7 m
Aknafedlap	3 m
12 cm-es vascső	3 m
Nagy méretű vastartály	4,8 m

További információ:

Megger Hungária Kft.

1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.
 Telefon / FAX: +36 1 214-2512;
 Mobil: +36 20 9654-297
 E-mail: info@megger.hu
 Internet: www.sebakmt.hu, és www.megger.hu



A VM 880 használatával például az alábbi ferromágneses tárgyak határolhatóak be:

Földbe fektetett öntöttvas-, és acélszövek, földbe elásott, illetve leaszfaltozott jelölő pontok (markerek), tolózár-rudak, tűzcsapszekerények, aknafedlapok...

Műszaki adatok	
Készülék ház	
Felépítés	Ütésálló műanyag ház (ABS) szén-szálal erősítésű antennarúddal
Súly	0,7 kg
Méret	1090 mm x 88 mm x 67 mm
Hangszóró	Piezo
Antennák	Dupla magnetométer
Áramellátás	2 x AA (LR6) alkáli elem, üzemidő: kb. 26 óra, 21 °C-on
Kezelőgombok	Nyomógombok (be/ki/hangerősség, érzékenység "+", "-", autom. érzékenység)
Külső csatlakozó	1 x mini USB (a készülék programozásához)
Környezet	
Hőmérséklet-tartomány	Működési: -20 °C... 50 °C Tárolási: -40 °C... 60 °C
Védettségi osztály	IP 54
Súly	2 kg
Méret (szállítási)	1195 mm x 80 mm x 170 mm
Tartozékok	
Hordtáska	szállítási egységben
Használati útmutató	szállítási egységben