

## Technische Daten

Merkmale	
Schutzklasse	IP 68
Temperaturbereich	-20° C bis +60° C
Zustandskontrolle	LED
Gewicht	900 gr.
Abmessungen	185 mm x 115 mm
Stromversorgung	
Interne Batterie	5 Jahre Laufzeit (Standard)
Externe Batterie (Akku)	optional
Externe Stromversorgung über VK 76	12 V / 1,5 A
Eingänge (max. 4)	
Digital	4, Frequenz/Puls
Analog	2, 0 ... 5 V / 0 ... 20 mA
Relais-Eingänge	2
Relais-Ausgänge	2
Datenerfassung	
Integr. Drucksensor	0 -16 bar (Standard), 25 bar, 35 bar
Messintervall	1 Sek - 24 Std.
Interner Speicher	Bis zu 1,7 Mio. Messungen
Erweiterung Speicher	SebaCloud
Alarmfunktion	SMS, E-Mail
Kommunikation	
SebaCloud / FTP-Server	SebaDataView-3 / SCADA / GIS
Datenübertragung	GSM / GPRS / 3G / UMTS



### SebaKMT

Megger Germany GmbH · Dr.-Herbert-Iann-Str.6 · D-96148 Baunach  
Tel. +49 95 44 - 6 80 · Fax +49 95 44 - 22 73  
sales@sebakmt.com · [www.sebakmt.de](http://www.sebakmt.de)