

Sebalog N-3

Akusztikus felügyeleti rendszer, akár hálózatos üzemmódban is



Legfontosabb jellemzők:

- Egyedi igények szerint működtetés – eseti, folyamatos, vagy hálózatos
- USB rádiós interfész (Sebalog RI)
- Kábel nélküli kapcsolat valamennyi egység között
- TNC-verziójú loggerek külső antennával
- Hangrögzítési lehetőség közvetlenül a loggerben
- "Commander" egység színes kijelzővel, korábbi mérések adataival, nagy memóriával, iránytűvel ...
- Teljeskörű csoport/logger-kezelés
- "Commander" kezelőegység segítségével
- Audió-fájlok frekvencia-spektrumának kijelzése
- Mérési adatok egyszerűsített, webes megjelenítése

Leírás

A zajszint-, és frekvencia-adatgyűjtőkkel eddig is végzett egy-egy éjszakai mérések mellett egyre nagyobb szerep jut a vízvezeték-rendszerek folyamatos felügyeletének. A Sebalog N-3 erre is kiválóan alkalmas, ugyanis az egyes egységekből könnyen hálózatot lehet létrehozni, amely egy GSM-kapcsolaton keresztül a központi számítógépre, illetve megadott mobiltelefonra küldi az adatokat. Lehetőség van például az adott adatgyűjtő egység által felvett zajmintába is belehallgatni. (További információk a hálózatos kiépítésről: Sebalog N-3 Hálózat!) Az adatok számítógépes program segítségével történő kiértékelésével könnyen

meghatározhatóak az adott terület valószínűsíthető hibahelyei. Vagyis a Sebalog N-3 rendszerrel végzett előbehatarolással idő és pénz egyaránt megtakarítható!.

[Prospektus letöltése](#)

Képek


•



•



Használati útmutató

 [Sebalog N-3 használati útmutató \(magyar\) \(1.6 MB\)](#)

